

Distribuidora Hisco  
S.A de C.V

Fecha: Mayo / 2020



# Seguridad Industrial

# 3M



# DermaCare®



Distribuidora  
**Hisco**  
S.A. de C.V.

Carretera Sabinas-Rosita  
No. 495 Int.1 Col. Fundadores  
Sabinas, Coahuila

Tel: 8616126540 y 6122646

e-mail: [hiscosab@prodigy.net.mx](mailto:hiscosab@prodigy.net.mx)

## Índice

<b>Respiradores 3M .....</b>	<b>2</b>
<b>Cartuchos 3M.....</b>	<b>5</b>
<b>Filtros 3M.....</b>	<b>6</b>
<b>Lentes de seguridad.....</b>	<b>8</b>
<b>Guantes de seguridad.....</b>	<b>9</b>
<b>Protección corporal.....</b>	<b>12</b>
<b>Calzado de seguridad.....</b>	<b>15</b>
<b>Protección auditiva.....</b>	<b>17</b>
<b>Otros productos.....</b>	<b>18</b>



## 9210 Respirador para Partículas N95

- N95 Aprobado por NIOSH 42.CFR.84
- Empaque individual y diseño de plegado ofrecen almacenamiento conveniente y portabilidad
- Materiales suaves interiores
- Compatible con una variedad de gafas protectoras y protección auditiva
- Clip nasal ajustable ayuda a reducir la posibilidad de que las gafas se empañen y asegurar un mejor sellado y en forma.
- Diseño de dos correas con el punto de fijación dual ayuda a proporcionar un ajuste seguro

**3M**



## Respirador desechable para partículas N95 (8511)

- Aprobación NIOSH N95
- Eficiencia de filtrado del 95%
- Filtro cargado electrostáticamente
- Forma de copa •Clip Nasal

**3M**



## Respirador desechable para partículas N95 (8212)

- Aprobación NIOSH N95
- Eficiencia de filtrado del 95%
- Correas de hebilla ajustable
- Forma de copa
- Filtro cargado electrostáticamente

**3M**



## Respirador reutilizable de media cara 7501

- Aprobación NIOSH
- Válvula 3M Cool Flow
- Arnés para cabeza con modo dual para modo estándar o hacia abajo.

**3M**



## Respirador reutilizable de media cara (6200)

- Aprobación NIOSH
- Aprobación MSHA
- Respirador liviano y económico
- Arnés de la cabeza ajustable fácilmente al usuario.

**3M**



## Respirador reutilizable full face serie 7800s

- Aprobación NIOSH
- Doble banda de sellado adaptable al rostro.
- Copa nasal interna anti empañamiento
- Diafragma de comunicación que permite hablar sin quitarse el respirador.

**3M**



## Respirador reutilizable de cara completa (6800)

- Aprobación NIOSH
- Aprobación MSHA
- Diseño ligero, cómodo y equilibrado.

**3M**



## Suspensión para cascos serie L-113-2

- Pieza refaccionable
- Incluye dos suspensiones
- Diseñado para usar con la protección de cabeza Serie L.

**3M**



## **Arnés de recambio para respirador de media cara (6281)**

.Se utiliza con los respiradores de media cara de la serie 6000 de 3M

- Arnés de la cabeza ajustable fácilmente al usuario
- Diseño ligero, cómodo y amigable.

**3M**



## **Cartucho para vapores orgánicos 6001**

Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos y algunos alcoholes (excepto metanol), algunas acetonas, algunos solventes (excepto cloruro de metileno, tetrafluoretileno, propionaldehído y otros), etc. Aprobado por NIOSH contra no más de 1000 p.p.m de ciertos vapores orgánicos. Se usa con los respiradores de media cara y cara completa 3M con soporte de filtro de bayoneta

**3M**



## **Cartucho para vapores orgánicos/gas ácido 6003**

Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos o gases ácidos. Aprobado por NIOSH contra no mas de 500 p.p.m de vapores orgánicos, 5p.p.m. de cloro, 25 p.p.m. de cloruro de hidrogeno y 25 p.p.m. de dióxido de azufre. Se usa con los respiradores de media cara y cara completa 3M con soporte de filtro de bayoneta

**3M**



## **Cartucho para amoniaco Metilamina 6004**

Brinda protección respiratoria contra el amoniaco y la metilamina. Aprobado por NIOSH contra no mas de 300 p.p.m. de amoniaco y 100 p.p.m. de metilaminas. Se usa con los respiradores de media cara y cara completa 3M con soporte de filtro de bayoneta.

**3M**



## **Cartucho para Multi Gas Ácido/Vapor orgánico 6006**

Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos, gases ácidos, amoníaco, metilamina o formaldehído. Aprobado por NIOSH. Se usa con los respiradores de media cara y cara completa 3M con soporte de filtro de bayoneta.

**3M**



## **Cartucho dual para gases ácidos y partículas P100, 60922**

Brinda protección respiratoria contra gases ácidos y partículas de sustancias específicas y reguladas por OSHA. Aprobado por NIOSH/MSHA; se usa con los respiradores de media cara y cara completa 3M con soporte de filtro de bayoneta. No utilizar en áreas cerradas o espacios confinados.

**3M**



## **Cartucho dual para multigases, vapores y partículas P100, 60926**

Brinda protección respiratoria contra vap. orgánicos, Cloro, Dióxido de Cloro, Cloruro de Hidrógeno, Dióxido de Azufre, Fluoruro de Hidrógeno, Sulfuro de Hidrógeno (sólo escape), Amoníaco, Metilaminas, Formaldehído y partículas de sustancias específicas y reguladas por OSHA. Aprobado por NIOSH/MSHA; se usa con los respiradores de media cara y cara completa 3M con soporte de filtro de bayoneta. No utilizar en áreas cerradas o espacios confinados.

**3M**



## **Filtro para partículas y neblinas sin aceite N95, 5N11**

Aprobado por NIOSH para ambientes que contengan ciertas partículas no aceitosas. Usar con respiradores 3M serie 500 o cartuchos 3M series 6000 o adaptador para filtro 3M 603 y con la Sujeción para Filtro 3M 501. Aplicación: Pintura con spray, petroquímica y manufactura química, así como pulverización pesticida

**3M**



## Retenedor 501 para prefiltros 5N11

Utilizado para sujetar los filtros 5N11 y 5P71 de 3M® en los respiradores de la serie 5000 de 3M® y cartuchos de la serie 6000 de 3M(MR). En conjunto con el filtro 5N11 y los cartuchos de la serie 6000 brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite, gases y vapores.

**3M**



## Filtro para partículas P95, 2071 3M

Cuenta con Medio Filtrante Electrostático Avanzado que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de exhalación e inhalación extra grandes. Se puede utilizar con los respiradores de la Serie 6000, 7000 ó 7500 y brinda protección contra polvos y neblinas con o sin aceite. Aplicación triturado, lijado, aserrado, carpintería, etc.

**3M**



## Filtro para partículas P100 HEPA, 2091

Aprobado para la protección contra polvos y neblinas con o sin aceite y está diseñado para una máxima eficiencia de filtrado. Cuando esté ajustado correctamente, usar en una variedad de aplicaciones incluyendo soldadura, corte con soplete, vertido de metales y para la exposición a plomo, asbesto, cadmio, arsénico y MDS para concentraciones hasta 10 veces superiores al límite de exposición permisible (PEL) con medias máscaras o 50 veces por encima del PL para máscaras completas.

**3M**

## Filtro para partículas P100, para ozono y vapores orgánicos, 2097



El filtro de partículas 2097, P100 de 3M™, con mitigación de los niveles molestos de gases ácidos, brinda protección respiratoria contra la exposición al plomo, el asbesto, el cadmio, el arsénico y el MDA.

El filtro es eficaz para concentraciones de vapor hasta diez veces por encima del límite de exposición permisible (PEL) con piezas faciales medias o hasta 50 veces sobre el PEL con piezas faciales completas que hayan pasado pruebas de ajuste cuantitativo.

**3M**



## Filtro para partículas P100, 7093

Aprobado para protección respiratoria contra polvos incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre durante procesos industriales y neblinas a base de líquidos con o sin aceites. No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena. Aplicación: esmerilado, lijado, trituración y



## Filtro /cartucho para partículas con olores molestos y gases ácidos, 7093C

Puede usarse en una variedad de aplicaciones, incluidas: soldaduras a altas y bajas temperaturas, uso de soplete de oxígeno, colada de metales, y exposición al plomo, el asbesto, el cadmio, el arsénico, la MDA y el HF para concentraciones hasta 10 veces el Límite de exposición permitido (PEL) con piezas faciales de media cara, o de 50 veces el PEL con piezas faciales de cara completa. Este filtro también protege de los niveles molestos\* de exposición a vapores orgánicos (OV) y gases ácidos (AG).



## Solus™ Lentes de Seguridad

Los lentes de seguridad Solus(TM) cuentan con el recubrimiento Scotchgard(TM), por lo que su duración excepcional y mejora el desempeño de los lentes en ambientes húmedos y con vapor. Cumplen con las normas ANSI Z87.1 y CSA Z94.3.



## Lentes Steel Claro

Lente de policarbonato, patillas tipo espátula, puente nasal universal, diseño ergonómico, filtro UV, cuenta con tratamiento antirayaduras. Mica clara y diseño ergonómico, ideal para trabajos donde se requiera el uso de lentes de seguridad por periodos de tiempo prolongados, protección para trabajos donde haya proyección de partículas o demasiado polvo.





## Lentes Steel Gris

Lente de policarbonato, con tratamiento antiempañamiento y patillas tipo espátula, puente nasal universal, diseño ergonómico, filtro UV, cuenta con tratamiento antirayaduras. Mica color gris para actividades en el exterior y con luminosidad. Protección en riesgos de proyección de partículas, cuenta con tratamiento antirayaduras.

**DermaCare**



## Guante Nylon blanco c/palma de nitrilo

Nylon blanco con nitrilo espumado gris, sin costuras con puño tejido de punto ribeteado. Excelente opción para procesos mecánicos, por su revestimiento de nitrilo espumado este guante es ideal para el manejo de ciertos solventes y aceites. La ausencia de costuras lo hace cómodo y muy flexible.

**DermaCare**



## Guante de Nitrilo extra pesado

Guante recubierto total de nitrilo extra pesado, soporte interno de algodón, lo cual permite protección excepcional en trabajos con materiales ásperos, cortantes y abrasivos. Por su composición este guante es resistente a las rasgadas, pinchaduras y perforaciones.  
**Puño de seguridad.**

**DermaCare**



## Guante de Nitrilo extra pesado

Guante recubierto total de nitrilo extra pesado, soporte interno de algodón, lo cual permite protección excepcional en trabajos con materiales ásperos, cortantes y abrasivos. Por su composición este guante es resistente a las rasgadas, pinchaduras y perforaciones.  
**Puño tejido de punto.**

**DermaCare**



## Guante de carnaza corto

Guante corto de 10" pulgadas de largo, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. La carnaza tiene muy buena resistencia, ofreciendo al usuario condiciones de seguridad.

Puño recto

Carnaza de res

Hilos de poliéster

**DermaCare**



## Guante de soldador gris

Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase, tratado en base de aceites para mayor duración y flexibilidad, 14" pulgadas de largo, diseño tipo americano, con forro interior acojinado. Costuras ribeteadas lo que permite que el uso de este guante sea más cómodo, brindando alta durabilidad y confort. Cosido con hilo de algodón.

**DermaCare**



## Guante para operador de Cerdo

Guante tipo operador de piel de cerdo con puño de carnaza. Fabricado en flor de piel de cerdo curtida al cromo, doble engrase el puño de carnaza, diseñado como operador o electricista, con costuras en el dorso. Recomendado para trabajos de mantenimiento en general.

**DermaCare**



## Guante japonés con palma de látex

Guante fabricado de poliéster con algodón, con revestimiento de látex azul en palma, puño tejido de punto ribeteado. Este guante ofrece excelente resistencia a pinchaduras y algunos procesos de corte, la ausencia de costuras logra que ese modelo sea muy confortable y fresco, garantizando un agarre muy firme en superficies secas o húmedas.

**DermaCare**



## Guante Nylon rojo con polímero

combinación de polímeros y nitrilo espumado en palma negro, puño tejido de punto ribeteado. Novedoso diseño de nylon flexible de alta tecnología, lo cual lo hace uno de nuestros guantes mas flexibles, su combinación de polímeros y nitrilo espumado permite tener un excelente agarre en superficies húmedas o grasas. Ideal para trabajos de precisión con



## Guante polietileno

Guante anticorte de alta densidad y fibra de vidrio, con nitrilo sólido negro en palma, puño tejido de punto ribeteado. Nivel de resistencia 5, tejido de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, palma de nitrilo sólido para el manejo de ciertos químicos y solventes. El novedoso tejido es 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor del acero.



## Guante argonero de piel

Guante tipo argonero de piel de res con elástico y puño abierto. Tipo argonero fabricado de piel de res, suave y muy cómodo. Diseño con puño abierto y elástico para mejor ajuste. Este modelo es muy rendidor por lo que se recomienda para trabajos con herramienta de mano.



## Guante de soldador azul

Guante de carnaza de res azul curtido al cromo, forro de hule espuma y algodón, puño recto 14" pulgadas. Cosido con hilo Kevlar®, lo que permite que no se quemen las costuras al manejar altas temperaturas, refuerzo del mismo color del guante en palma y dedo pulgar.





## Guante de látex rojo

Guante de látex de 18 milésimas de espesor, 13" de largo, que tiene entre otras ventajas el absorber la sudoración, la fácil colocación y extracción del mismo, este modelo cuenta con un patrón de relieve en la palma, lo que facilita la adherencia a las superficies húmedas y resbaladizas.

**DermaCare**



## Overol Desechable

Excelente opción en ropa desechable, comodidad y permeabilidad, tela microporosa protege contra las grasas, polvos, aerosoles, líquidos, brinda confort, durabilidad y protección, con zipper, gorra y elástico en puño,

**DermaCare**



## CHALECO FLUOR VERDE C/REFL

Ideal para utilizar en áreas de mucho flujo de visitas que requieran ser visibles a distancia o distinguirlos de los empleados.

**DermaCare**



## Faja Elástica con tirantes

Soporte sacro-lumbar elástica de 8" (20.32 cm) de ancho, 4 varillas flexibles en el área lumbar, dos bandas elásticas de 4" (10.16 cm) de ancho, refuerzo de 4" y tercer cinturón. Cuenta con triple ajuste para mayor ajuste y soporte. Cosido con bias de 1" (2.54 cm) en la parte superior e inferior del área lumbar con sistema zig-zag, tirantes elásticos de 1" de ancho, cinturón de polipropileno de 2" (5.08cm) de ancho, como sistema de sujeción y velcro.

**DermaCare**

## Faja Romak Mod. Ergonomic



- Faja Rígida Ergonómica de 5" de ancho.
- Diseñada para un amolde perfecto al cuerpo.
  - Sus laterales menos anchos de 2 ½" proporcionan una mayor libertad de movimiento al usuario haciéndola mas cómoda.



## Mandil de Mezclilla

El Mandil de mezclilla, da una protección para aquellas partes donde las chispas de soldadura puedan causar alguna lesión o para la protección de partículas solidas volátiles en el área de trabajo. Resistente a salpicaduras, para protección corporal, ligera y cómoda para el soldador para realizar operaciones en cualquier posición.

Unitalla



## Mangas de Mezclilla

Manga de mezclilla para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar, cuenta con una resistencia excelente lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y confort.



## Capucha de Mezclilla

Capucha para soldar, protege área de cuello y cabeza de chisporroteos y quemaduras al estar soldando.



## **Mandil de Carnaza**

Fabricado en carnaza, mide 90 cm de largo X 60 cm de ancho, protege de chispas y calor al soldar.



## **Mangas de Carnaza**

Un accesorio mas para el soldador, protege los antebrazos de las chispas generadas por la soldadura (se venden por par).



## **Polainas de Carnaza**

protege el pie y el calzado, la canilla del usuario de las chispas generadas por la soldadura (se vende por par)



## **Capucha verde antiflama**

Capucha para Soldador, Estilo Capucha, Color Verde, Material Algodón, Tamaño Universal, Cubre Cabeza, Hombros, Espalda y Pectoral



## Camisola Antiflama Verde

Chaqueta Retardante a la Flama, Color Verde, Material Algodón, Número de Bolsillos Internos 1, Número de Bolsillos Externos 0

Tallas: S / M/ L / XL / XL



## Faja Romak Mod. Ergonomic

- Faja Rígida Ergonómica de 5" de ancho.
- Diseñada para un amolde perfecto al cuerpo.
- Sus laterales menos anchos de 2 ½" proporcionan una mayor libertad de movimiento al usuario haciéndola mas cómoda.

## Zapato de seguridad Berrendo



- Tipo de Protección: II. Puntera de Protección (PP)
- Corte: Piel
- Color: Café
- Casco: Metálico y no metálica
- Suela: Alpina SBR
- Baja deformación por compresión.
- Resistente a la absorción de agua.
- Estable en temperaturas de -20°C a 130°C.
- Resistente a la abrasión y desgarre.

Tallas: 25-30

## Zapato de seguridad Safe Dieléctrico



Bota de seguridad marca Safe  
Material: Pana  
Tipo: Dialectrico  
Color: Camel  
Casco: Poliamida

Tallas: 27, 28 y 29



## **Botas De Trabajo Seguridad Para Mujer Cliff Pro Woman**

- Tipo de calzado de seguridad II (PP)
- Material del calzado Cuero
- Material de la suela Poliuterano
- Material de la puntera Poliamida
- Género Mujer
- Tipo de calzado Zapatos de Seguridad
- Resistente al agua No

Talla: 23-26



## **Bota de seguridad Borceguí marca Safe**

Bota Borceguí  
Material: Piel  
Color: Negro  
Casquillo: Metal

## **Zapato de seguridad Cliff**



Línea: calzado industrial  
Concepto: choclo industrial  
Color: negro  
Marca: cliff  
Material: piel strong  
Clasificación: casco de policarbonato  
Descripción: choclo industrial cliff linea metal free  
Casco de poliamida  
Especificaciones:  
Certificación (nom-113.Stps-2009 vigente)  
Suela puri-p.U. (Poliuretano de doble densidad)  
Piel de vacuno flor entera 2 2mm

## **Zapato de seguridad Tamara**



- Tipo de calzado de seguridad Bota
- Material del calzado PIEL VACUNO
- Material de la suela HULE ANTIDERRAPANTE
- Material de la puntera Acero
- Género Hombre
- Tipo de calzado Zapatos de Seguridad

Tallas: 25-30

## Bota de seguridad Valen



Construcción del calzado: Goodyear welt  
Material del casquillo: Acero  
Material del forro: Sintético  
Material de la planta: Doble celulosa sintética preformada  
Material de la costilla: Acero al carbón calibre 18  
Material de la plantilla: Anatómica tipo bon-foam de material de fibra sintética bondeada tipo cambrelle  
Color: Cafe

Tallas: 5-10

## Bota Galgo Industrial color Negro



Bota industrial negra con puntera, ideal para la minería, industria en general, industria agropecuaria, agricultura, jardinería y uso en general. Casquillo de acero que realmente protege al pie de fuertes impactos, el cual es regido bajo la norma ANSI Z41  
Alto del tubo 40 cm.

## Tapón auditivo de espuma expandible sin cordón 1100



- Suaves tapones auditivos de espuma sin cordón
- Adaptable a los diferentes tamaños de canales auditivos.
- Prueba compatible con Sistema de Validación 3M™ E-A-Rfit™
- Color naranja

**3M**

## Tapón auditivo de espuma expandible con cordón 1110



- Suaves tapones auditivos de espuma con cordón para evitar la pérdida de los tapones auditivos
- Adaptable a los diferentes tamaños de canales auditivos.
- Prueba compatible con Sistema de Validación 3M™ E-A-Rfit™
- Color naranja

**3M**



## Tapón reutilizable elastómero termoplástico c/cordón trenzado 1290

- Diseño de color azul translucido.
- Diseño de agarre con los dedos mejora la facilidad de inserción.
- El Cordón tejido suave ayuda a prevenir la pérdida y asegura que esté disponible cuando sea necesario
- Recomendado para el ruido moderado (hasta 95 dBA TWA).

**3M**



## Tapón auditivo reutilizable c/cordón y estuche 340-4002

- Polímero suave es lavable y reutilizable.
- Reducción de ruido Rating (NRR) \*: 25 dB.
- Único tamaño que cabe perfectamente en la mayoría de canales auditivos.
- Específico, premoldeados con diseño de triple falange de fácil inserción.
- Estilo Push-to-fit para ajuste fácil e higiénico.

**3M**

## Banda Peligro-Peligro



Disponibles en varias presentaciones y con diferentes textos, sirven para indicar acciones de riesgo dependiendo del proceso o como limitante de cada área. Están fabricadas en polietileno de alta densidad con pigmentos y aditivos para prolongar su tiempo de vida a la intemperie. Su elongación es de 400% antes de romperse. Medidas: 7.5 cm de ancho x 305 m de largo

**DermaCare**

## Tapete absorbente HP100

-Tipo de derrames: **Aceites de Hidrocarburos Gasolina/Diesel/Motor, Aceites Minerales**

-El HP-100, que cuenta con un entelado de refuerzo en un lateral, se puede exprimir y reutilizar muchas veces

Ancho: 38 pulgadas  
Largo: 40 mts



**3M**



En Distribuidora Hisco contamos con la distribución directa de fábricas y podemos competir en precios y tiempos de entrega con cualquier otro distribuidor de México.

Con 3M contamos también con soporte técnico para seminarios y entrenamiento gratuito sobre las aplicaciones de sus productos.

Si fuera tú no lo pensarías dos veces!

**DISTRIBUIDORA HISCO  
S.A. DE C.V.**

Carretera Sabinas-Rosita No. 495-1 Col.  
Fundadores  
Sabinas, Coahuila, México  
Teléfonos: 861-6122646 / 6126540  
Email: [hiscosab@prodigy.net.mx](mailto:hiscosab@prodigy.net.mx)  
[www.distribuidorahisco.com](http://www.distribuidorahisco.com)

Página 19