

# CINTA 196 T

## CINTA REFORZADA CON FILAMENTOS



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cinta de polipropileno reforzada con filamentos de fibra de vidrio, con excelentes propiedades mecánicas como son la resistencia a la tensión y al corte, presenta una alta adhesión instantánea, así como un buen poder de retención. Los cambios dimensionales de la cinta son mínimos cuando es sometida a grandes esfuerzos.

### CONSTRUCCIÓN:

<b>RESPALDO</b>	Polipropileno Laminado con Filamentos de Fibra de Vidrio
<b>ADHESIVO</b>	Hule - Resina
<b>COLOR</b>	Transparente



\*Las presentaciones del producto pueden variar.

### APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada en empaques donde se requiere una alta fijación y retención tales como amarres y sellado de cajas muy pesadas así como también equipos domésticos o industriales durante su transportación. Su color transparente permite que pueda ser leído el código de barras por lo cual la hace ideal para proteger contra robos productos que son exhibidos en anaquel.

### DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA METRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANALISIS
<b>Espesor</b>	0.12mm	4.7 mils	ASTM D-3652
<b>Adhesión al respaldo</b>	260 gr/cm	23.3 oz/in	ASTM D-3330/M
<b>Adhesión al acero</b>	550 gr/cm	49.2 oz/in	ASTM D-3330/M
<b>Resistencia a la tensión</b>	21.4 kg/cm	119.7 lb/in	ASTM D-3759
<b>Elongación</b>	5%	5%	ASTM D-3759

### MEDIDAS DISPONIBLES:

TIPO	MEDIDA
196 T	12mmX50m
196 T	18mmX50m
196 T	24mmX50m
196 T	36mmX50m
196 T	48mmX250m
196 T	72mmX550m

**Nota:** Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

**Garantía:**

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

**Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:**

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

**Responsabilidad Limitada:**

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

**Vida Util del Producto:**

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

**DISTRIBUIDORA HISCO S.A. DE C.V.**



Carretera Sabinas-Rosita No. 495-1 Colonia Fundadores  
Sabinas, Coahuila Tel. 861 6122646/6126540  
Email. [hiscosab@prodiy.net.mx](mailto:hiscosab@prodiy.net.mx)