

3M Cinta de Filamento

#897 Marca Highland



Información Técnica

Descripción:

Cinta reforzada con filamentos de fibra de vidrio para aplicaciones de trabajos ligeros y medianos de Reforzamiento y enflejamientos. Tiene un adhesivo hule resina sintético con buena adherencia en la mayoría de los cartones, en una gran variedad de plásticos y superficies metálicas.

Construcción:

Respaldo: Polipropileno Scotchpro
Adhesivo: Hule resina sintético sensitivo a la presión
Reforzamiento: Fibra de vidrio
Color: claro

Propiedades Físicas : Nota: La siguiente información técnica y datos deberán ser considerados como típicos o representativos solamente y NO deberán ser usados para propósitos de especificación.

Método de prueba ASTM

Adhesión al Acero:	60 oz/in	D-3330
Resistencia a la Tensión:		
Longitudinal:	170 lbs/in	D-3759
Espesor Total:	6 mil	D-3652
Elongación:	3 %	D-3759

Información adicional:

Características	Ventajas	Beneficios
Respaldo de polipropileno	Resistencia a la abrasión	Los filamentos y el adhesivo proporciona una protección al empaquetado
Reforzamiento de fibra de vidrio	Resistencia a la humedad	Maximiza el desempeño del empaquetado cuando a condiciones ambientales y a la humedad.
Translúcida	Alta fuerza tensil	Se requiere menos cantidad de adhesivo, disminuyendo el costo por aplicación donde la resistencia tensil.
Características de adhesivo	Permite que vean las impresiones e ilustraciones a través de la cinta.	Tiene buena adherencia con un mínimo de presión aplicada.
	Buena resistencia al deslizamiento	Las cajas permanecen cerradas por un período largo de tiempo
	Buena adhesión inicial	
	Buen tiempo de vida	

Para Información Adicional • Para solicitar información adicional del producto o para solicitar asistencia de un agente de ventas, llamar sin costo al 1-800-712-2527. En México al teléfono: 5-270-04-00.

Aviso Importante • 3M NO HACE GARANTÍAS, NI ENTREGAS INMEDIATAS, PERO NO TIENE LÍMITE PARA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA EN LA MERCANTILIDAD DEL PRODUCTO O QUE SE AJUSTE A UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El usuario es responsable de determinar cual es el propósito del producto de 3M en particular conforme al método de aplicación. Favor de recordar que varios factores pueden afectar el funcionamiento del producto PSD de 3M en una aplicación en particular. Para que los materiales sean garantizados con el producto, la preparación de la superficie de aquellos materiales, el uso seleccionado del producto, las condiciones en las que el producto será utilizado, y el tiempo y condiciones ambientales en las que se espera que el producto se desempeñe, son factores que pueden afectar el uso y funcionamiento del producto PSD de 3M. Dado la variedad de los factores que pueden afectar el uso y funcionamiento del producto PSD de 3M, algunos de estos están dentro del conocimiento y Control del usuario, y es esencial que este evalúe el producto PSD de 3M para determinar si se va emplear para un propósito en particular y conforme a su método de aplicación.

Limitaciones de reparación y condiciones • Si el producto de 3M comprueba que está defectuoso, EL REMEDIO EXCLUSIVO, A OPCIÓN DE 3M, SERÁ EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA O LA REPARACIÓN O EL REPLAZO DEL PRODUCTO DE 3M. 3M de otra manera no deberá estar sujeto por pérdidas o maltrato, ya sea directa o indirecta, algún incidente especial, o consecuencia de este, acatándose a la teoría legal sostenida, incluyendo negligencia, garantía o condiciones estrictas.

Traducción: Ricardo Romero Huerta



PSD Depto. Técnico.

3M México S.A. de C.V.

Av. Sta. Fe No. 55

Teléfono: 270-04-00

Fax: 270-21-61



Carretera Sabinas-Rosita No. 495
Col. Fundadores, Sabinas Coahuila
Tel: 8616126540 y 6122646
e-mail: hiscosab@prodigy.net.mx